



Valmistamme omassa tuotannossamme mm. kanavistotuotteet, ulko- ja lumisäleiköt, sisäänotto- ja ulospuhalluskatokset. Tuotantomme tärkein päämäärä on valmistaa ensiluokkaisia tuotteita, joten lopputuotteet ovat kaikki Suomen vaatimukset täyttäviä. Uudella ja monipuolisella konekannalla ja motivoituneella henkilöstöllä taipuvat kaikki ilmastoinnissa tarvittavat materiaalit mm. HST, RST, 1,2 ja alumiiniset, suorakaidekanavistoista aina keittiöhuuviin.



PYÖREÄT - JA KANTTISET KANAVAT KAIKISTA MATERIAALEISTA

NORDduct on tyyppihyväksytty pyöreiden kanavien tuotesarja, jonka osista kootaan tavallisia tulo- ja poistoilman ilmastointijärjestelmiä. Sinkityn materiaalin lisäksi valmistamme 1,2 mm, ruostumattomasta- ja haponkestävästä teräksestä, alusinkistä sekä alumiinista.

NORDduct pyöreiden kanavien valmistuksessa käytämme standardin EVS-EN 1506:2001 normeja. NORDduct

ilmastointijärjestelmän pyöreiden kanavien osat vastaavat tiiviyaluokan D normeja siinä tapauksessa, että tuotteet on asennettu kyseisten asennusohjeiden mukaan.

NORDduct tuotteet on varustettu EPDM-kumitiivisteillä, jotka säilyttävät ominaisuutensa myös asennuksen jälkeen ja kestävät lämpötilan muutoksia.



ULKO- , MYRSKY JA LUMISÄLEIKÖT

RV ulkosäleikkö on suunniteltu suojaamaan tulo- ja poistoaukot. Siinä on hyvät vedenesto-ominaisuudet ja pieni painehäviö.

RVL lumisuoja on suunniteltu suojaamaan ilman sisäänottoaukkoja. Siinä on hyvät veden- ja lumenesto-ominaisuudet.



SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSHAJOITTIMET

ULS on rakennuksen katolle asennettava ilmanottokatos, jonka kautta raitisilma kulkee ilmastointijärjestelmään.

ULV poistoilmakatoksen hyvä heittäkuvio poistaa jäteilman korkealle ilmaan, sekä estää sateiden pääsyn kanavistoon.



SÄÄTÖPELLIT

KR-säätö- ja sulkupelti on suunniteltu ilmastointikanavien sulkemiseen ja ilmamäärän säätämiseen ilmastointijärjestelmissä.

KR säätö- ja sulkupelteja valmistetaan kolmea eri mallia: KR2 – Säätö- ja sulkupelti, tiiviyaluokka 2 (SFS 5330). Käytetään pääasiassa ilmamäärän säätämiseen ilmastointijärjestelmissä.

KR4 – Tiivistetty säätö- ja sulkupelti, tiiviyaluokka 4. Käyttökohteena ovat ilmastointijärjestelmät, joissa tiiviyaluokan vaatimukset ovat korkeat.

KR4-S – Tiivistetty säätö- ja sulkupelti lämpöeristyksellä, tiiviyaluokka 4. Käytetään ilmastointijärjestelmissä, joissa on merkittävät lämpötilaerot.



KEITTIÖHUUVAT JA KATOT

HKS- keittiöhuuva auttaa takaamaan keittiössä puhtaan ja hygieenisen ympäristön.

Keittiöhuuvan tarkoituksena on erottaa ruoanvalmistuslaitteiden kohdalla oleva lämpö, rasva ja muu lika suodattimien kautta. Tuloilma kulkee huoneeseen pääasiassa laitteen etupaneelin ja työalueen tuloilma-aukkojen kautta.

Turbo Grip -ilmanottojärjestelmästä tuleva ilma tehostaa

pilaantuneen ilman ohjaamista rasvasuodattimiin, missä rasva ja muut aineet erotetaan poistoilmasta. Poistunut lika valuu rasvankeräyskanavaan ja sieltä rasvankeräyslaitteeseen. Ihmiseen päin suunnattuja tuloilma-aukkoja voidaan säätää keittiölaitteista tulevan lämmön ja tuloilman nopeuden mukaisesti.

Suomen Ilmastointitukku Oy

toimisto
Koivunoksa 7, 04200 Kerava
puh. 0500 460 715
Y-tunnus, 0824278-4

varasto
Teollisuustie 2-8, 01800 KLAUKKALA
puh. 0500 460 715
Y-tunnus, 0824278-4

seppo.putkonen@ilmastointitukku.fi

www.ilmastointitukku.fi



Oman tuotantomme lisäksi myymme ja markkinoimme useita muita ilmastoinnissa tarvittavia tuotteita. Maahantuomme aksiaali-, savunpoisto-, ATEX-, keskipakois- ja impulssipuhaltimia sekä useita vaihtoehtoja oviverhopuhaltimista ja kiertoilmakojeista. Vältämme myös energiastävällisiä koteloituja koneita ja niihin liittyviä järjestelmiä!



AKSIAALI- JA SAVUNPOISTOPUHALTIMET

- hyvän hyötysuhteen täyttäviä aksiaaleja.
- aksiaalit joko lyhyt- tai pitkärunkoisia.
- vaatimukset täyttäviä; 400 C/2h tai jopa ATEX.
- 2 vaihtoehtoa huippuimureille ja jopa isoillekin ilmamäärille.



IMPULSSIPUHALTIMET JA KOTELOIDUT KONEET

- yhteen suuntaan tai 100% molempiin suuntiin puhaltava ja samalla teholla
- vaihtoehtoja 200, 300 ja 400 C lämpötiloille
- eri muotoisia; pyöreän-, suorakaiteen- ja ovaalin mallisia



ERIKOISPUHALTIMET (Atex)

- keskipakois- ja kammiopuhaltimia
- räjähdysuojattuja keskipakois- ja aksiaalipuhaltimia
- runko voi olla vaikka valettua alumiiniä
- puhaltimia ulkoisella moottorilla



KIERTOILMA- JA OVIVERHOKOJEET

- kiertoilmakojeissa erilaisia etu-/puhalluslevyjä
- oviverhoissa useita mallivaihtoehtoja
- asennettavissa pysty tai vaakatasoon sekä eri mittaisina
- toimitusvaihtoehdot ovat sähkö- tai vesipatterilla tai jopa ilman patteria
- materiaalivaihtoehdot RST tai RAL:n väreihin maalattuina
- tyylikkyyttä vaativiin oviin tai teollisuusoviin



Suomen Ilmastointitukku Oy

toimisto
Koivunoksa 7, 04200 Kerava
puh. 0500 460 715
Y-tunnus, 0824278-4

varasto
Teollisuustie 2-8, 01800 KLAUKKALA
puh. 0500 460 715
Y-tunnus, 0824278-4

seppo.putkonen@ilmastointitukku.fi

www.ilmastointitukku.fi